11103 RA-25 - Consola



Consola RA-25

Descripción

La **consola RA-25** está fabricada en material termoplástico de alta resistencia y está diseñada para la sujeción de acometidas en los puntos de suspensión o cambio de dirección. Permite cambiar la dirección de haces de acometidas tendidos entre dos pinzas de anclaje.

Dispone de ganchos laterales de acero inoxidable que permiten una fijación segura del conductor.

Aplicaciones

La consola RA-25 se emplea para:

- Sujetar acometidas en los puntos de suspensión o de cambio de dirección.
- Cambiar la dirección de haces de acometidas tendidos entre dos pinzas de anclaje.

Características

Ángulo de salida: 100 grados.

Cuerpo: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio (material termoplástico de alta resistencia).

Ganchos: dos ganchos laterales de acero inoxidable.

Tirante: un tirante de poliamida 6 que permite la apertura o el cierre de uno de los ganchos.

Separador: un separador en forma de cruz de termoplástico flexible, para insertar en el interior de la trenza (longitud: 300 mm).

Resistencia mínima a la tracción: 280 daN.

Capacidad: de 2 x 16 mm² a 4 x 25 mm².

Peso: 0,08 kg.

11103 RA-25 - Consola

Características Materia Prima

Cuerpo: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
Ganchos: acero inoxidable.
Tirante: poliamida 6.
Separador: termoplástico flexible.

Dimensiones

Código, referencia y datos técnicos

Código	Referencia	Capacidad (mm²)	Ángulo (°)	Resistencia mín. a la tracción (daN)	Peso (kg)
361140	**RA-25**	2 x 16 a 4 x 25	100	280	0,08

Capacidad (sección de los conductores) en mm²; ángulo de salida en grados; longitud del separador: 300 mm.

Datos sujetos a cambios
16 de noviembre de 2026
Versión: R2-7.2 COM01

© 2026 Sofamel S.L.U.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.