Modelo SO-75 – Cuerda de línea de vida



Descripción

Cuerda de línea de vida fabricada en poliamida de 3 cabos, diseñada para uso vertical como línea flexible de anclaje, compatible con dispositivos anticaídas deslizantes conforme a la norma EN 353-2, adecuados al diámetro de la cuerda.

Aplicación

Uso vertical en trabajos en altura.

Diseñada para su utilización con dispositivos anticaídas deslizantes certificados según EN 353-2.

Adecuada para sistemas de protección individual contra caídas.

Características técnicas

Parámetro	Valor
Material	Poliamida de 3 cabos
Diámetro nominal	14 mm
Peso	115 g/m
Longitud	20 metros
Acabados	Lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos
Fuerza de rotura	4.000 kg

Alargamiento bajo carga

Carga aplicada	Alargamiento
500 daN	23 %
1.000 daN	33 %
1.500 daN	39 %
2.000 daN	43 %

Certificados

Norma aplicable: EN 353-2:2002

Reglamento: Reglamento (UE) 2016/45

Organismo notificado: Nº 1019

Marcado: CE.

Observaciones

El uso de la cuerda debe realizarse exclusivamente con dispositivos anticaídas compatibles con su diámetro.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Vida útil teórica

10 años desde fabricación y 5 años desde el primer uso.